

Informazioni di prodotto 01.50.12

28-01-2022

Kroontrak Synth 10W-40

Descrizione

Kroontrak Synth 10W-40 è un moderno olio multifunzione per impiego nelle macchine agricole e di movimento terra. Il prodotto è il risultato della combinazione di oli di base di alta qualità raffinati con solvente e additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Dispersione e potere detergente elevati
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Resistenza all'ossidazione particolarmente elevata
- Eccellenti proprietà EP
- Un indice di viscosità elevato e stabile

Applicazione

Kroontrak Synth 10W-40 è stato specificamente sviluppato per condizioni di esercizio ordinarie nel settore agricolo. Questo olio universale e multiuso è noto come STOU: Super Tractor Oil Universal. Pertanto, è adatto come lubrificante multiuso per:

- Motori a benzina
- Motori diesel e turbo diesel
- Trasmissioni, anche freni a bagno d'olio
- Sistemi idraulici

Specifiche

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

Massey Ferguson CMS M1143

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Caratteristiche tipiche

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Densità a 15°C, kg/l | 0,876 |
| Viscosità -25°C, mPa.s | 6200 |
| Viscosità 40°C, mm ² /s | 90,40 |
| Viscosità 100°C, mm ² /s | 13,60 |
| Indice di viscosità | 153 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 218 |
| Punto di scorrimento, °C | -39 |
| Numero base totale, mgKOH/g | 11,3 |
| Cenere solfatata, % | 1,57 |
| Noack, % | 13,5 |

Confezioni disponibili33712
Latta 5 l32729
20 L Bag in
Box56030
Secchio 20 l20040
Fusto 60 l12280
Fusto 208 l36959
Contenitore materiale sfuso da 999 l