

## Informazioni di prodotto 01.50.12

30-11-2021

### Kroontrak Synth 10W-40

#### Descrizione

Kroontrak Synth 10W-40 è un moderno olio multifunzione per impiego nelle macchine agricole e di movimento terra. Il prodotto è il risultato della combinazione di oli di base di alta qualità raffinati con solvente e additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Dispersione e potere detergente elevati
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Resistenza all'ossidazione particolarmente elevata
- Eccellenti proprietà EP
- Un indice di viscosità elevato e stabile

#### Applicazione

Kroontrak Synth 10W-40 è stato specificamente sviluppato per condizioni di esercizio ordinarie nel settore agricolo. Questo olio universale e multiuso è noto come STOU: Super Tractor Oil Universal. Pertanto, è adatto come lubrificante multiuso per:

- Motori a benzina
- Motori diesel e turbo diesel
- Trasmissioni, anche freni a bagno d'olio
- Sistemi idraulici

#### Specifiche

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Massey Ferguson CMS M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1143

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

### Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,876
Viscosità -25°C, mPa.s	6200
Viscosità 40°C, mm <sup>2</sup> /s	90,40
Viscosità 100°C, mm <sup>2</sup> /s	13,60
Indice di viscosità	153
Punto di infiammabilità COC, °C	218
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	11,3
Cenere solfatata, %	1,57
Noack, %	13,5

### Confezioni disponibili



33712  
Latta 5 l



32729  
20 L Bag in  
Box



56030  
Secchio 20 l



20040  
Fusto 60 l



12280  
Fusto 208 l



36959  
Contenitore materiale sfuso da 999 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.