Informazioni di prodotto 01.41.09

12-10-2024

Duranza MSP ECO 0W-20

Descrizione

Duranza MSP ECO 0W-20 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante di tipo avanzato, studiato per i nuovi motori diesel Ford EcoBlue. Il prodotto è a base di oli sintetici di alta qualità di ultima generazione con l'aggiunta di un avanzato pacchetto di additivi per ottenere le seguenti proprietà:

- Livello di risparmio di carburante elevato
- Indice di viscosità molto elevato e stabile
- Significativa resistenza al taglio
- Avviamento a freddo molto regolare, anche a temperature molto basse
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento molto elevate
- Minima formazione di residui della combustione
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza a usura, corrosione e formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

Duranza MSP ECO 0W-20 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante ultra fine, studiato per i nuovi motori diesel Ford EcoBlue per i quali Ford ha definito la specifica WSS-M2C-952. Oltre all'impiego con i nuovi motori Ford EcoBlue, Duranza MSP ECO 0W-20 è adatto nei casi in cui il costruttore del veicolo raccomanda un olio motore SAE 0W-20 di qualità ACEA, C5, C6, API SP o di una delle specifiche OE elencate.

Specifiche

ACEA C5, C6
API SP
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
GM dexos D
Ford WSS-M2C952-A1
MB 229.71
Opel OV 040 1547 - A20

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,845
Viscosità -35°C, mPa.s	5120
Viscosità 40°C, mm²/s	39,70
Viscosità 100°C, mm²/s	8,26
Indice di viscosità	190
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	9,4
Cenere solfatata, %	0,80

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Confezioni disponibili

37125 Flacone 1 l	37126 Latta 5 l	37490 Bag-in-Box 15 l	37127 20 L Bag in Box	37128 Secchio 20 l	37129 Fusto 60 l	37130 Fusto 208 l	37746 1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com