# Informazioni di prodotto 02.20.75

**05-07-2025**

## Gearlube Racing 75W-140

### Descrizione

Gearlube Racing 75W-140 è un olio sintetico per trasmissioni ipoidi, con additivi LS (Limited Slip). Combinato ad un sistema di additivi moderno e di elevata efficacia, specificamente progettato per soddisfare i severi standard applicabili a diversi tipi di sport motoristico, presenta le seguenti proprietà:

- Indice di viscosità molto elevato risultante in un'efficace fluidità alle basse temperature
- Notevole resistenza all'ossidazione, garantendo eccellente resistenza alle alte temperature di funzionamento
- Ridotta tendenza alla formazione di schiuma
- Eccellente protezione contro l'usura
- Grazie agli speciali additivi LS, è ideale anche per i differenziali autobloccanti.

### Applicazione

Gearlube Racing 75W-140 è un olio sintetico per trasmissioni ipoidi, ideale per differenziali con o senza frizione LS e per trasmissioni a carico molto pesante, frequenti nel mondo dello sport motoristico. Gearlube Racing 75W-140 è pertanto adatto per tutti i differenziali dei modelli BMW M-Sport e per i differenziali di diversi SUV che richiedono un olio ipoide SAE 75W-140.

### Specifiche

API GL-4/GL-5/MT-1

### Caratteristiche tipiche

| | |
|---|---|
| Densità a 15°C, kg/l | 0,874 |
| Viscosità 40°C, mm²/s | 181,10 |
| Viscosità 100°C, mm²/s | 22,70 |
| Indice di viscosità | 152 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 188 |
| Punto di scorrimento, °C | -45 |

### Confezioni disponibili

33720
Flacone 1 l

37901
Latta 20 l

35103
Fusto 60 l

32662
Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com**