

Informazioni di prodotto 02.10.40

01-05-2024

Econogear LS 80W-90

Descrizione

Econogear LS 80W-90 è un olio minerale per trasmissioni ipoidi, con additivi LS (Limited Slip). Gli oli di base minerali di alta qualità e gli additivi speciali "Estreme Pressioni" e "Limited Slip" conferiscono al prodotto le seguenti proprietà:

- Notevole resistenza all'ossidazione
- Elevatissima resistenza a usura, corrosione e formazione di schiuma
- Il basso punto di scorrimento e l'indice di viscosità elevato assicurano un'efficace fluidità alle basse temperature
- Eccellenti proprietà "Estreme Pressioni"
- Le ottime proprietà "Limited Slip" evitano gli stridii e i cigolii all'innesto delle frizioni a bagno d'olio.

Applicazione

Econogear LS 80W-90 è un olio minerale per trasmissioni ipoidi "Limited Slip". È sviluppato per l'impiego con varie trasmissioni ipoidi "Limited Slip" e autobloccanti, come i differenziali a slittamento limitato, le scatole di rinvio e i riduttori finali per i quali i costruttori prescrivono un olio API GL-5 LS. Per le macchine movimento terra pesanti, i cui costruttori richiedono inoltre un tenore minimo di fosforo di 2.000 ppm, raccomandiamo di utilizzare il nostro prodotto Gearlube LS 80W-90.

Specifiche

API GL-5 Limited Slip

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,895
Viscosità 40°C, mm ² /s	142,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	14,70
Indice di viscosità	96
Punto di infiammabilità COC, °C	224
Punto di scorrimento, °C	-30
Numero base totale, mgKOH/g	2,0

Confezioni disponibili



37545

Bag-in-Box 15 l



37133

Secchio 20 l



37134

Fusto 60 l



37135

Fusto 208 l