

Informazioni di prodotto 01.50.19

03-05-2024

Kroontrak CVT 10W-40

Descrizione

Kroontrak CVT 10W-40 è un moderno olio multifunzione per impiego nelle macchine agricole e di movimento terra. Il prodotto è a base di una miscela di oli di alta qualità "Group II/II+" e di un pacchetto di additivi avanzati che forniscono al prodotto le seguenti proprietà specifiche:

- Eccellenti proprietà alle basse temperature
- Eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Bassissima volatilità, che significa una minor evaporazione di olio durante il funzionamento
- Dispersione e potere detergente elevati
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Resistenza all'ossidazione particolarmente elevata
- Eccellenti proprietà EP
- Un indice di viscosità elevato e stabile

Applicazione

Kroontrak CVT 10W-40 è un olio multiuso di alta qualità ideale per l'utilizzo come lubrificante universale per le seguenti applicazioni:

- Motori a benzina
- Motori diesel e turbo-diesel
- Trasmissione, comprese le moderne CVT automatiche
- Adatto anche per sistemi con freni a bagno d'olio
- Sistemi idraulici

Specifiche

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,869
Viscosità -25°C, mPa.s	5440
Viscosità 40°C, mm ² /s	87,60
Viscosità 100°C, mm ² /s	13,10
Indice di viscosità	148
Punto di infiammabilità COC, °C	242
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	11,3
Cenere solfatata, %	1,57

Confezioni disponibili



37166
Latta 5 l



37491
Bag-in-Box 15 l



37167
20 L Bag in
Box



37168
Secchio 20 l



37169
Fusto 60 l



37170
Fusto 208 l



37171
1000 L IBC