

Informazioni di prodotto 05.40.10

17-05-2025

Atlantic 2T Outboard

Descrizione

Atlantic 2T Outboard è un olio per motori a 2 tempi a base di oli di alta qualità attentamente selezionati. È integrato con additivi speciali, privi di cenere, per motori a 2 tempi per ottenere le seguenti proprietà:

- Lubrificazione ottimale di tutte le parti del motore
- Efficace potere detergente, resistenza all'usura e alla corrosione
- Fumosità limitata

Applicazione

Atlantic 2T Outboard è adatto per tutti i motori fuoribordo a 2 tempi e va utilizzato con un rapporto di miscelazione di 1 parte di olio per 50 di carburante, o al rapporto di miscelazione richiesto dal costruttore del motore.

Specifiche

NMMA TC-W3

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,877
Viscosità 40°C, mm ² /s	38,30
Viscosità 100°C, mm ² /s	6,70
Indice di viscosità	127
Punto di infiammabilità PM, °C	114
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero base totale, mgKOH/g	5,8
Molibdeno, mg/kg	0
Fosforo, mg/kg	0

Confezioni disponibili



00217

Flacone 1 l



35051

Secchio 20 l



37944

Latta 20 l



10130

Fusto 60 l



33061

Fusto 208 l



37662

1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.