

Informazioni di prodotto 01.40.09

27-04-2024

Kroon-Oil Helar 0W-40

Descrizione

Helar 0W-40 è un olio motore completamente sintetico di alta qualità. Viscosità molto bassa, abbinata ad additivi all'avanguardia fanno di Helar 0W-40 il nuovo standard per gli oli motore grazie alle seguenti proprietà esclusive:

- Risparmio di carburante fino al 4% e basso consumo di olio: conveniente in termini di costi e minore possibilità di quantità insufficienti
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante resistente, anche in condizioni estreme: alto livello di affidabilità tecnica
- Eccezionale capacità detergente e compatibilità con i convertitori catalitici: aiuta a mantenere basse le emissioni dei gas di scarico
- Previene l'usura del motore: lunga durata utile lunga delle parti in movimento
- Risponde bene ai lunghi intervalli di cambio: maggiore sicurezza

Applicazione

Helar 0W-40 è un olio motore universale e sintetico, adatto per tutti i motori benzina e diesel con turbocompressori (a iniezione diretta e indiretta). Helar 0W-40 può essere utilizzato nei veicoli i furgoni che richiedono le specifiche indicate nella scheda prodotto.

Specifiche

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.3 / 229.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

Caratteristiche tipiche

| | |
|---------------------------------|-------|
| Densità a 15°C, kg/l | 0,845 |
| Viscosità -35°C, mPa.s | 5900 |
| Viscosità 40°C, mm²/s | 76,90 |
| Viscosità 100°C, mm²/s | 13,40 |
| Indice di viscosità | 180 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 226 |
| Punto di scorrimento, °C | -48 |
| Numero base totale, mgKOH/g | 10,3 |
| Cenere solfatata, % | 1,09 |

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili

02226

Flacone 1 l



35136

Latta 4 l



02343

Latta 5 l



37474

Bag-in-Box 15 l



36487

20 L Bag in
Box

57019

Secchio 20 l



12176

Fusto 60 l



12272

Fusto 208 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.