

Informazioni di prodotto 98.00.03

03-05-2024

Bio Mould Oil

Descrizione

Bio Mould è un olio per stampi poco colorato e biodegradabile, usato nell'industria del calcestruzzo e nel settore edile. È composto da materie prime di origine vegetale, tensioattivi atossici e agenti anticorrosivi; privo di solventi. Una volta applicato, garantisce una bassa tensione interfacciale e una superficie del calcestruzzo super liscia. Presenta le seguenti proprietà:

- Pulire la cassaforma dopo il rilascio
- Le casseforme in acciaio restano prive di ruggine
- Rilascio morbido e rapido
- Produce una finitura del cemento uniforme
- Facile applicazione di strati di finitura
- Nessuno scolorimento della superficie del cemento, ideale per le finiture visibili. Conservare in ambiente senza ghiaccio. Il prodotto è conforme alla classe BLF 2. Bio Mould è prodotto con certificazione ISO.

Applicazione

Bio Mould si applica con un nebulizzatore a bassa pressione. Adatto per altri nebulizzatori professionali. 1 litro per un'area di 25-40 m². Applicare un leggero strato, rimuovere il prodotto in più con una spazzola/nebulizzatore; eliminare eventuali residui di prodotto. Utilizzo: Casseforme per tunnel fino a 100°C, stampi (legno/acciaio/plastica), casseforme per pareti e pilastri in acciaio e legno (verniciato) e plastica/casseforme del sistema in acciaio, legno (verniciato) e plastica.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,900
Viscosità 40°C, mm ² /s	10,00
Punto di infiammabilità COC, °C	190

Confezioni disponibili

37360
Latta 5 l37361
Bag-in-Box 15 l37362
Secchio 20 l37363
Fusto 60 l37364
Fusto 208 l37365
1000 L IBC