

Informazioni di prodotto 01.41.14

27-07-2024

PolyTech MSP 5W-30

Descrizione

PolyTech MSP 5W-30 è un olio motore premium totalmente sintetico che protegge i componenti motore critici nei veicoli operanti in condizioni estreme. Il prodotto è a base di oli di alta qualità abbinati a pacchetti di additivi avanzati comprendenti, tra gli altri, gli speciali additivi "OSP". Ha le seguenti proprietà:

- Capacità detergente notevolmente migliorata
- Eccellente stabilità al taglio grazie all'elevato indice di viscosità degli oli di base utilizzati
- Avviamento a freddo molto regolare, anche a temperature estremamente basse, riduce in modo considerevole l'usura all'avviamento
- Ritarda il processo di invecchiamento del motore
- Eccellente protezione contro l'usura e la corrosione
- Migliorata stabilità all'ossidazione
- Riduce l'attrito tra le parti mobili.

Applicazione

PolyTech MSP 5W-30 è adatto per i motori diesel e benzina di veicoli e furgoni. Utilizzando gli speciali additivi 'OSP', PolyTech MSP 5W-30 è particolarmente adatto per l'impiego in veicoli esposti a condizioni estreme. Queste possono comprendere traffico intenso a passo d'uomo, guida sportiva o avviamenti a freddo regolari.

Specifiche

ACEA C2, C3

API SP

BMW Longlife-04

Fiat 9.55535-S1

GM dexos 2

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

VW 505.00 / 505.01

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,853
Viscosità -30°C, mPa.s	3680
Viscosità 40°C, mm ² /s	70,50
Viscosità 100°C, mm ² /s	12,30
Indice di viscosità	178
Punto di infiammabilità COC, °C	226
Punto di scorrimento, °C	-57
Numero base totale, mgKOH/g	7,5
Cenere solfatata, %	0,74
HTHS, mPa.s	3,54
Noack, %	7,7

Confezioni disponibili



37399
Flacone 1 l



37400
Latta 5 l



37401
Latta 20 l



37402
Fusto 208 l