

Informazioni di prodotto 01.41.11

11-05-2024

Avanza RPC 5W-30

Descrizione

Avanza RPC 5W-30 è un olio motore sintetico a risparmio di carburante, risultato delle più recenti tecnologie, Mid SAPS per l'uso su vetture passeggeri con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Integrato con oli sintetici selezionati e additivi all'avanguardia con le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Ottima protezione contro LSPI (pre-accensione a basso regime)
- Ridotta formazione di residui della combustione (contenuto di SAPS inferiore)
- Maggiore durata filtri antiparticolato e convertitori catalitici
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente ottimi
- Resistenza elevata ad usura, corrosione e formazione di schium

Applicazione

Avanza RPC 5W-30 è stato specificamente sviluppato per i moderni motori benzina e diesel in veicoli dotati di filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico o dove è prescritto un olio motore di qualità API SP o ACEA C2/C3. Inoltre, questo prodotto è conforme a diverse specifiche OE tra cui PSA B71 2290 >2017, Renault RN17 e MB 229.31/ 229.51/ 229.52/ 226.52. Per la corretta applicazione, fare sempre riferimento al database del prodotto nel sito www.kroon-oil.com.

Specifiche

ACEA C2, C3

API SP

PSA B71 2290

MB 229.31 / 229.51 / 229.52 / 226.52

Renault RN17 / RN0700 / RN0710

Caratteristiche tipiche

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Densità a 15°C, kg/l | 0,854 |
| Viscosità -30°C, mPa.s | 6150 |
| Viscosità 40°C, mm ² /s | 73,00 |
| Viscosità 100°C, mm ² /s | 12,30 |
| Indice di viscosità | 167 |
| Punto di infiammabilità COC, °C | 240 |
| Punto di scorrimento, °C | -39 |
| Numero base totale, mgKOH/g | 6,4 |
| Cenere solfatata, % | 0,64 |
| HTHS, mPa.s | 3,53 |
| Noack, % | 10,1 |

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili37276
Flacone 1 l37277
Latta 5 l37280
Latta 5 l37478
Bag-in-Box
15 l37278
20 L Bag in
Box37279
Secchio 20 l37281
Fusto 60 l37282
Fusto 208 l37283
1000 L IBC