

Informazioni di prodotto 02.20.98

03-05-2024

Syngear TDL 75W-90

Descrizione

Syngear TDL 75W-90 è un olio per trasmissioni sintetico universale a base di oli sintetici di alta qualità e un moderno pacchetto di additivi avanzati, con le seguenti proprietà:

- eccellente resistenza alle alte temperature
- resistenza molto elevata all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- basso punto di scorrimento
- speciali proprietà EP
- ampia area di applicazioni

Applicazione

Syngear TDL 75W-90 è un olio per trasmissioni sintetico universale adatto per l'uso nelle trasmissioni manuali e nei differenziali di autoveicoli, furgoni e veicoli commerciali pesanti. Syngear TDL 75W-90 è inoltre perfetto per l'utilizzo per riduzioni finali e trasmissioni di svariate macchine agricole e di movimento terra. Come prodotto universale, questo olio per trasmissioni Total Drive Line è ideale per un'ampia gamma di applicazioni.

Specifiche

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTRF 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,871
Viscosità 40°C, mm ² /s	95,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	17,70
Indice di viscosità	205
Punto di infiammabilità COC, °C	198
Punto di scorrimento, °C	-45
Numero base totale, mgKOH/g	1,4

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili

37517

Bag-in-Box 15 l



37150

Secchio 20 l



36957

Fusto 60 l



36958

Fusto 208 l