

Informazioni di prodotto 02.35.10

27-07-2024

Kroon-Oil SP Matic 2032

Descrizione

SP Matic 2032 è un ATF sintetico di eccellente qualità e lunga durata, appositamente formulato per l'impiego in trasmissioni automatiche con convertitore continuo con frizione di lock -up. Il prodotto presenta le seguenti proprietà:

- Eccellente stabilità all'ossidazione: maggiore durata
- Notevoli proprietà lubrificanti: protezione ottimale
- Eccellente resistenza alla corrosione e alla formazione di schiuma: protezione efficace
- Un punto di scorrimento estremamente basso, può essere usato a temperature estremamente basse
- Non intacca le guarnizioni utilizzate: previene i trafileamenti

Applicazione

SP Matic 2032 è adatto ai cambi automatici con convertitore dotato di frizione lock-up ed è spesso utilizzato nei cambi automatici di numerosi rinomati costruttori di veicoli. Per un impiego ottimale, fare riferimento al database consultivo di Kroon-Oil.

Specifiche

Allison C4 / TES-389

Cat TO-2

DTFR 13C100 / 13C140 / 13C170

Ford Mercon / M2C138-CJ / 166-H

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH

MAN 339 Typ Z1 / V1 / Z2 / V2

MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10/236.93

Voith 55.6335 / 55.6336

Volvo 97340 / 97341

ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,849
Viscosità 40°C, mm ² /s	34,70
Viscosità 100°C, mm ² /s	7,40
Indice di viscosità	188
Punto di infiammabilità COC, °C	250
Punto di scorrimento, °C	-48
Numero base totale, mgKOH/g	0,9

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Confezioni disponibili02230
Flacone 1 l37617
Bag-in-Box
15 l35476
15 L
POWERFLUSH
Bag in Box32763
20 L Bag in
Box56312
Secchio 20 l31134
Fusto 60 l31138
Fusto 208 l33092
1000 L IBC