

Informazioni di prodotto 01.20.78

27-07-2024

Fleetoil Super 15W-40

Descrizione

Fleetoil Super 15W-40 è un moderno olio per motori diesel a base di oli raffinati con solvente di alta qualità, integrato con additivi attentamente bilanciati. Fleetoil Super 15W-40 ha le seguenti proprietà:

- Eccellente capacità detergente che previene i depositi nell'area calda del motore
- Dispersione eccellente che previene la formazione di sedimento e morchia
- Elevata resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma
- Un indice di viscosità elevato e stabile
- Un basso contenuto di cenere

Applicazione

Fleetoil Super 15W-40 è un olio motore adatto per motori benzina e diesel, con o senza turbocompressori, in qualsiasi condizione di esercizio e in tutte le stagioni. Fleetoil Super 15W-40 è caratterizzato da un sistema di additivi speciale adatti all'impiego nei casi in cui si utilizza un combustibile diesel con contenuto di zolfo relativamente basso. Questo prodotto è adatto per motori Euro 4 ed Euro 5.

Specifiche

ACEA E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077/20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N/EO-M Plus

MAN M 3275-1

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

Allison C3, CAT TO-2

ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,873
Viscosità -20°C, mPa.s	5060
Viscosità 40°C, mm ² /s	106,00
Viscosità 100°C, mm ² /s	14,60
Indice di viscosità	142
Punto di infiammabilità COC, °C	228
Punto di scorrimento, °C	-33
Numero base totale, mgKOH/g	11,1
Cenere solfatata, %	1,43

Confezioni disponibili



37139
Latta 20 l



36597
Fusto 200 l



37124
Fusto 208 l



37632
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a familiarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.