Informazioni di prodotto 09.20.02

12-10-2024

Ceramic Grease

Descrizione

Ceramic Grease è una pasta di montaggio e grasso lubrificante di alta qualità. Grazie alla formulazione esclusiva, il prodotto è adatto a temperature molto elevate (temperatura di picco circa 1500°C) e presenta un'elevata resistenza alla pressione. Al contempo, riduce l'attrito delle parti mobili e fornisce una protezione efficace contro la corrosione. Poiché Ceramic Grease è una pasta di montaggio senza particelle metalliche, offre anche una notevole protezione contro la corrosione elettrolitica. Questo tipo di corrosione si verifica quando metalli diversi entrano a contatto tra loro, per esempio una vite in acciaio avvitata su un componente in alluminio. Se non si utilizza una buona pasta di montaggio, ne risentirà il metallo meno prezioso (in questo caso l'alluminio).

Applicazione

Ceramic Grease è una pasta per assemblaggi di qualità superiore, particolarmente adatta per il montaggio/smontaggio di: componenti ABS e ASR, parti freno, candele, sonde lambda, parti dello scarico, connessioni (bulloneria), raccordi in diversi metalli (acciaio/alluminio) e un'ampia gamma di connessioni e flange nell'industria e negli impianti con forni. In più, il prodotto è adatto per componenti e applicazioni esposte a temperature molto alte e/o pressioni elevate.

Specifiche

NLGI Grade 2/3
DIN 51825, KP2,5N-30

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,000

Confezioni disponibili

34073
Vaso 600 gr

33952
Secchio 18 kg

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com