Informazioni di prodotto 01.20.62

26-04-2024

Dieselfleet MSP 15W40

Descrizione

Dieselfleet MSP 15W-40: olio multigrado per motori diesel di ultima generazione, perfetto per l'uso in motori diesel a 4 tempi per impieghi gravosi. Soddisfa i più recenti standard dei produttori di autocarri. Oli di base di alta qualità, raffinati con solvente abbinati a esclusivi additivi Low SAPS, offrono le seguenti proprietà:

- Soddisfa o supera i recenti requisiti sulle emissioni
- Elevato potere detergente: minima presenza di depositi nell'area calda del motore
- Dispersione efficace: formazione di depositi e morchia molto limitata
- Resistenza a corrosione e formazione di schiuma elevata
- Indice di viscosità elevato e stabile
- Numero di ceneri solfate basso
- Resistenza all'usura: favorisce la riduzione dell'usura delle fasce elastiche e della parete del cilindro

Applicazione

Dieselfleet MSP 15W-40 è un olio motore per impiego gravoso, adatto per utilizzo su strada e fuori strada. Dieselfleet MSP 15W-40 contribuisce a ridurre le emissioni dei gas di scarico e le emissioni di particolato, prolungando la durata in servizio dei convertitori catalitici e dei filtri antiparticolato. La qualità Low SAPS è conforme ai requisiti dei costruttori di camion europei e nordamericani e si presta ad un'ampia gamma di applicazioni.

Specifiche

ACEA E7, E9, E11
API CK-4 / SN
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC III-18 LA
DTFR 15C100
Ford WSS M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3775
MB 228.31
MTU Type 2.1
Allison TES-439

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,877
Viscosità -20°C, mPa.s	5400
Viscosità 40°C, mm²/s	108,00
Viscosità 100°C, mm²/s	14,30
Indice di viscosità	135
Punto di infiammabilità COC, °C	240
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero base totale, mgKOH/g	9,7
Cenere solfatata, %	0,99

Confezioni disponibili

35951
Latta 4 l

37504
Bag-in-Box 15 l

32730
20 L Bag in Box

33955
Secchio 20 l

36895
Latta 20 l

33963
Fusto 60 l

34016
Fusto 200 l

33819
Fusto 208 l

34497
1000 L IBC

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com