

Informazioni di prodotto 07.10.04

17-05-2025

Wheel Bearing Grease NF

Descrizione

Wheel Bearing Grease è un grasso di alta qualità. I cuscinetti ruota richiedono l'uso di grassi con requisiti speciali. Il grasso per cuscinetti deve avere una buona resistenza all'impasto del grasso. Wheel Bearing Grease NF è a base di oli raffinati con sapone al litio come addensante e arricchito con additivi che gli conferiscono le seguenti proprietà:

- Forte aderenza ai metalli
- Eccellente spostamento d'acqua
- Eccellente stabilità
- Efficace resistenza alla corrosione e all'usura
- Eccellente pompabilità

Applicazione

Wheel Bearing Grease NF è adatto per la lubrificazione di cuscinetti a sfera, volventi e a strisciamento su veicoli per strada, agricoli e industriali.

Specifiche

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Caratteristiche tipiche

Penetrazione (con lavorazione), 0,1 mm	280
Punto di goccia, °C	250
Limiti di temperatura, °C	-30/150
Viscosità olio base, 40°C, mm ² /s	200,00
Carico di saldatura a 4 sfere, N	3000

Confezioni disponibili



34071

Vaso 600 gr



03304

Secchio 5 kg