

Informazioni di prodotto 09.20.02

28-04-2024

Ceramic Grease

Descrizione

Ceramic Grease è una pasta di montaggio e grasso lubrificante di alta qualità. Grazie alla formulazione esclusiva, il prodotto è adatto a temperature molto elevate (temperatura di picco circa 1500°C) e presenta un'elevata resistenza alla pressione. Al contempo, riduce l'attrito delle parti mobili e fornisce una protezione efficace contro la corrosione. Poiché Ceramic Grease è una pasta di montaggio senza particelle metalliche, offre anche una notevole protezione contro la corrosione elettrolitica. Questo tipo di corrosione si verifica quando metalli diversi entrano a contatto tra loro, per esempio una vite in acciaio avvitata su un componente in alluminio. Se non si utilizza una buona pasta di montaggio, ne risentirà il metallo meno prezioso (in questo caso l'alluminio).

Applicazione

Ceramic Grease è una pasta per assemblaggi di qualità superiore, particolarmente adatta per il montaggio/smontaggio di: componenti ABS e ASR, parti freno, candele, sonde lambda, parti dello scarico, connessioni (bulloneria), raccordi in diversi metalli (acciaio/alluminio) e un'ampia gamma di connessioni e flange nell'industria e negli impianti con forni. In più, il prodotto è adatto per componenti e applicazioni esposte a temperature molto alte e/o pressioni elevate.

Specifiche

NLGI Grade 2/3

DIN 51825, KP2,5N-30

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,000

Confezioni disponibili



34073

Vaso 600 gr



33952

Secchio 18 kg