Informazioni di prodotto 09.40.01

25-04-2024

Drauliquid DOT 3

Descrizione

Drauliquid DOT 3 è un fluido per freni sintetico con le seguenti caratteristiche:

- Un punto di scorrimento molto basso
- Non intacca le guarnizioni
- Minimi segni di corrosione

Applicazione

Drauliquid DOT 3 può essere utilizzato per tutti i sistemi frenanti a comando idraulico con freni a tamburo e a disco, che richiedono un fluido freni DOT 3 o SAE J 1703.

Specifiche

FMVSS 116 DOT 3
SAE J1703, ISO 4925

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	1,040
Viscosità -40°C, mm²/s	1150
Viscosità 100°C, mm²/s	1,90
Punto di infiammabilità PM, °C	150
Punto di ebollizione (riflusso), °C	243
Punto di ebollizione umido, °C	143

Confezioni disponibili

36943
Flacone 500 ml

04205
Flacone 1 l

04303
Latta 5 l

14101
Fusto 60 l

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com