

Product Informatie 07.10.21

27-04-2024

Caliplex HD EP 2 Grease

Beschrijving

Caliplex HD Grease EP 2 is een hoogwaardig smeervet, samengesteld uit een dikke basisolie met polymeren en een zeepbasis van het Lithium-Calcium type. Speciale anti-corrosie-, anti-slijtage- en 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Superieure hechting aan metaal
- Goede kraagvorming waardoor binnendringen van modder, vuil en water wordt teruggedrongen
- Uitmuntende waterbestendigheid
- Zeer goede stabiliteit, waardoor lange standtijden kunnen worden gerealiseerd
- Goede anti-corrosie- en anti-slijtagewerking
- Zeer goede verpompbaarheid
- Uitstekende hoge druk Extreme Pressure eigenschappen
- Bestand tegen stotende, trillende en schokbelastingen
- Lood- en nitrietvrij, bevat geen giftige bestanddelen

Toepassing

Caliplex HD Grease EP 2 is een hoogwaardig vet dat zeer zwaarbelaste toepassingen in verschillende takken van de landbouw, grondverzet en industrie kan doorstaan. Enkele voorbeelden:

- Pen- en busverbindingen van graafarmen op hydraulische graafmachines
- Steunlagers van gieken, opbouwmasten van draglines en hijskranen
- Vijf- en zeskanters, ladderlagers van baggermolens, snijkop en profielzuigers
- Zwaarbelaste langzaamlopende lageringen in grondverzet, landbouwmechanisatie en industrie

Specificaties

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-25

Typische standaardanalyses

| | |
|--|---------|
| Penetratie (gekarnd), 0,1 mm | 280 |
| Druppelpunt, °C | 190 |
| Temperatuur bereik, °C | -25/140 |
| Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s | 720,00 |
| 4-ball welding load, N | 3400 |

Beschikbare verpakkingen



34400

400 g patroon



34650

400 g Q-schroefpatroon



34401

18 kg pail



34402

50 kg drum



34403

180 kg vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.