

Product Informatie 01.30.11

17-05-2025

Emperol Diesel 10W-40

Beschrijving

Emperol Diesel 10W-40 is een moderne, brandstofbesparende, dieselmotorolie. Het product is gebaseerd op minerale en synthetische basisoliën die van nature een hoge viscositeitsindex bezitten. Uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Brandstofbesparing: tot 2%
- Zeer hoge viscositeitsindex en een grote weerstand tegen shearing
- Vlotte koude start
- Veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- Zeer goede detergerende en dispergerende werking
- Zeer sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Goed bestand tegen typische 'dieselkwaaltjes', zoals indikken van de olie tijdens gebruik

Toepassing

Emperol Diesel 10W-40 is een specifieke dieselmotorolie, geschikt voor alle dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Raadpleeg voor optimaal gebruik de productadviesdatabase.

Specificaties

API SL/CF

ACEA A3/B4

BMW Longlife-98

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,871
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5800
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	89,90
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,00
Viscositeitsindex	160
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,7
Sulfaatgehalte, %	1,31

Beschikbare verpakkingen

34468
1 L flacon35654
4 L can31328
5 L can37526
15 L Bag-in-
Box34469
20 L pail35485
20 L can34470
60 L drum34471
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.