

Product Informatie 09.40.02

22-10-2024

Kroon-Oil Drauliquid-S DOT 4

Beschrijving

Drauliquid-S DOT 4 is een synthetische remvloeistof met de volgende eigenschappen:

- Zeer laag stolpunt
- Tast geen afdichtingen aan
- Minimale corrosieverschijnselen

Toepassing

Drauliquid -S DOT 4 is te gebruiken in alle hydraulisch bediende remsystemen voorzien van zowel trommel- als schijfremmen, waar een remvloeistof DOT 4 wordt voorgeschreven.

Specificaties

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,062
Viscositeit -40 °C, mm ² /s	1270
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	2,10
Vlampunt PM, °C	91
Kookpunt (reflux), °C	261
Nat kookpunt, °C	158
pH - 50% in ethanol oplossing	8,0

Beschikbare verpakkingen



04006
250 ml
flacon



35663
500 ml
flacon



04206
1 L flacon



04304
5 L can



37480
15 L Bag in
Box



32975
20 L Bag in
Box



56152
20 L pail



14102
60 L drum



31364
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.