

Product Informatie 01.70.50

29-10-2020

Classic Multigrade 20W-50

Beschrijving

Classic Multigrade 20W-50 is een minerale SAE 20W-50 multigrade motorolie voor klassieke benzine- en dieselmotoren. Hoogwaardige minerale basisoliën met zorgvuldig geselecteerde additieven geven Classic Multigrade 20W-50 de volgende eigenschappen:

- Zeer goede smerende eigenschappen
- Uitstekende bescherming tegen slijtage
- Een stabiele en hoge viscositeitsindex waardoor geschikt voor alle seizoenen
- Goede bescherming tegen corrosie
- Geen gevaar voor losweken van aangekoekt vuil
- Zeer goede anti-schuimeigenschappen
- Volledig compatibel met klassieke afdichtingen en rubber

Toepassing

Classic Multigrade 20W-50 is een hoogwaardige minerale multigrade motorolie voor klassieke benzine motoren en klassieke dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens. Classic Multigrade 20W-50 kan uitstekend toegepast worden in klassiekers van de jaren zestig, zeventig en vroege jaren tachtig die een SAE 20W-50 motorolie voorschrijven.

Specificaties

API SF/CC

CCMC G2/D1

MIL-L-46152 B/C

Ford M2C153-C (SF/CC)

Ford M2C9011-A

GM 6085M

GM 6041M

GM 6136M

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit -15 °C, mPa.s	7940
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	159,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,30
Viscositeitindex	117
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,86
Noack, %	7,5

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



34538
1 L blik



36699
5 L blik



34612
60 L drum



35382
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.