

## Product Informatie 01.10.32

20-04-2024

### Multifleet SCD 30

#### Beschrijving

Multifleet SCD 30 is een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze motorolie beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen
- Laag sulfaatas getal

#### Toepassing

Multifleet SCD 30 is een universele single grade motorolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.

#### Specificaties

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	97,40
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viscositeitsindex	107
Vlampunt COC, °C	236
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91

#### Beschikbare verpakkingen



37534  
15 L Bag in  
Box



36516  
20 L Bag in  
Box



35040  
20 L pail



10068  
20 L can



10110  
60 L drum



10210  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.