

Product Informatie 01.10.33

25-04-2024

Multifleet SCD 40

Beschrijving

Multifleet SCD 40 is een moderne universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Multifleet SCD 40 beschikt over de volgende eigenschappen:

- Zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- Zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludgevorming niet kan optreden
- Sterk anti-slijtage -, anti-corrosie - en anti-schuim vermogen
- Laag sulfaatgehalte

Toepassing

Multifleet SCD 40 is een universele single grade motorolie geschikt voor zowel benzine- als dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.

Specificaties

ACEA E2

API SG/CF

MB 227.0/228.0

MAN 270

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,903
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	148,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,10
Viscositeitsindex	102
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-15
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatgehalte, %	0,91

Beschikbare verpakkingen



37544
15 L Bag in
Box



35041
20 L pail



10069
20 L can



10123
60 L drum



34359
200 L vat



10223
208 L vat



34102
1000 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.