

Product Informatie 01.40.91

27-04-2024

Seal Tech 10W-40

Beschrijving

Seal Tech 10W-40 is speciaal ontwikkeld om bescherming te bieden aan kritische motoronderdelen in voertuigen met meer dan 120.000 km op de teller. Deze motorolie is gebaseerd op speciale basisoliën. Hieraan zijn onder andere levensduur verlengende 'Seal-Agents' en additieven toegevoegd die vermindering van sludge bevorderen en neerslag in de motor tegengaan. Hiermee worden de volgende eigenschappen verkregen:

- Geschikt voor motoren waarmee 120.000 km of meer is gereden
- Vertraagt het verouderingsproces van de motor
- Verbeterd bescherming tegen slijtage
- Vertoont een verbeterde oxidatiestabiliteit
- Zeer goed reinigend vermogen
- Goede koude start eigenschappen
- Minimaliseert olieconsumptie
- Verbeterd de conditie van de pakkingen en voorkomt olie lekkage

Toepassing

Seal Tech 10W-40 is geschikt voor toepassing in benzine- en dieselmotoren motoren van personenwagens en lichte bestelwagens waarmee 120.000 km of meer is gereden. Door toepassing van speciale 'Seal-Conditioners' worden lekkages in oudere motoren voorkomen en het olieconsumptie vermindert. Dit kan het verouderingsproces en de bescherming van uw motor positief beïnvloeden.

Specificaties

ACEA A3/B4

API SN/CF

MB 229.3

PSA B71 2300

Renault RN0700 / RN0710

VW 501.01 / 505.00

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5690
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,00
Viscositeitsindex	157
Vlampunt COC, °C	238
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	10,7
Sulfaatgehalte, %	1,32
Molybdeen, mg/kg	110

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen35464
1 L flacon35437
5 L can35706
20 L pail35492
60 L drum35933
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.