

## Product Informatie 08.20.03

09-05-2024

### Kroon-Oil Pneumolube

#### Beschrijving

Pneumolube is het ideale smeermiddel voor perslucht aangedreven werktuigen. Pneumolube is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede anti-corrosie-, anti-oxidatie- en anti-slijtagewerking
- Voorkoming van ijsafzettingen in persluchtgereedschappen en machines
- Voorkomen van afzettingen in het pneumatisch systeem
- Milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

#### Toepassing

Pneumolube wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatische systemen zoals: sloophamers, boormachines, luchtmotoren en pneumatische heiblokken. Het product mengt zich niet met andere minerale producten, maar reinigen van systemen is niet nodig. Met Pneumolube kan zelfs bij - 25°C doorgewerkt worden, zonder dat het pneumatisch systeem vastvriest.

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,102
Viscositeit 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	23,00
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,00
Vloeipunt, °C	-75
Brekingsindex 20°C	1,417
pH - 10 % in water	8,5

#### Beschikbare verpakkingen



02213  
1 L flacon



37085  
20 L pail



12109  
60 L drum



12207  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.