

Product Informatie 07.10.25

09-05-2024

PTFE White Grease EP2

Beschrijving

PTFE White Grease EP 2 is een multi purpose vet gebaseerd op goed geraffineerde hoog visceuze basisoliën met een lithiumcomplexzeep als verdikkingsmiddel, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Zeer goede verpompbaarheid

Toepassing

PTFE White Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering van lagers in de wegverkeer, industrie en scheepvaart sector. PTFE White Grease EP 2 is met name geschikt voor smeerpunten die bij aanraking smerige vlekken zouden veroorzaken op kleding e.d., zoals raam- en schakelmechanismen, scharnieren, veren, sloten enz.

Specificaties

NLGI Grade 2

DIN 51502: KPF2N-30

ISO 12924: L-XC(F)DIB2

Typische standaardanalyses

Druppelpunt, °C	270
Temperatuur bereik, °C	-30/140
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s	210,00
4-ball welding load, N	3000

Beschikbare verpakkingen



13402

400 g patroon



34076

600 g pot



38041

18 kg pail

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.