

## Product Informatie 98.00.02

20-05-2024

### Kroon-Oil Mould 2000

#### Beschrijving

Mould 2000 is een lichtkleurige, vormolie voor de betonindustrie en de bouwsector. Het is opgebouwd uit een hoog geraffineerde basisvloeistof en een zeer vluchtige vloeistof. Niet giftige oppervlakte-actieve stoffen en anti-corrosiemiddelen zijn hieraan toegevoegd. Na het verdampen van de vluchtige vloeistof en het 'bleedingwater' zorgt de ontstane lage grensvlakspanning voor een mooi, glad betonoppervlak. Het product biedt de volgende eigenschappen:

- Minimale hechting van het beton aan de bekisting
- Roestvrij blijven van de stalen bekistingen
- Vlotte en gave lossing
- Gaat gaatjesvorming aan het betonoppervlak in hoge mate tegen
- Stofvrij beton
- Geen moeilijkheden met het aanbrengen van afwerklagen
- Geen verkleuring van het betonoppervlak: zeer belangrijk voor zichtbeton

#### Toepassing

Mould 2000 is een lichtkleurige, vormolie en is geschikt voor stalen en gecoate houten bekistingen, voor de betonbouw en de betonindustrie waar gebruik wordt gemaakt van (beperkt) verwarmde mallen.

Hoeveelheid per m<sup>2</sup>:

- Gecoat multiplex: 1 liter per 30 a 40 m<sup>2</sup>
- Staal en andere metalen: 1 liter per 40 a 50 m<sup>2</sup> Gebruiksaanwijzing:
- Breng dun aan voor het beste resultaat
- Overtollig aangebracht product met borstel of sproeier verwijderen
- Om vlekken te voorkomen restproduct verwijderen.

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,835
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,03
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	1,98
Viscositeitsindex	107
Vlampunt PM, °C	93
Vloeipunt, °C	-27
Zuurgetal, mgKOH/g	3,30

#### Beschikbare verpakkingen



35084  
5 L can



37510  
15 L Bag in  
Box



32756  
20 L Bag in  
Box



56255  
20 L pail



20018  
60 L drum



12275  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.