

Product Informatie PG.10.01

23-04-2024

Gear Light

Beschrijving

Light Gear is een moderne transmissieolie. De lichte synthetische basis beschermt de versnellingsbakcomponenten en garandeert soepel schakelen onder alle omstandigheden. Met name bij koude omgevingstemperaturen. Light Gear is geschikt voor weg- en circuitgebruik.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API GL-1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4450
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	36,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,84
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10
Sulfaatgehalte, %	0,15

Beschikbare verpakkingen



70154
1 L flacon



70156
4 L can



74300
20 L Bag in
Box



70157
60 L drum



74307
200 L vat