Product Informatie PG.10.01

12-10-2024

Gear Light

Beschrijving

Light Gear is een moderne transmissieolie. De lichte synthetische basis beschermt de versnellingsbakcomponenten en garandeert soepel schakelen onder alle omstandigheden. Met name bij koude omgevingstemperaturen. Light Gear is geschikt voor weg- en circuitgebruik.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API GL-1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4450
Viscositeit 40 °C, mm²/s	36,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	5,84
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10
Sulfaatasgehalte, %	0,15

Beschikbare verpakkingen

70154
1 L flacon

70156
4 L can

74593
15 L Bag in Box

74300
20 L Bag in Box

70157
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail sales@putoline.com