

Product Informatie PG.10.02

25-04-2024

Gear Medium

Beschrijving

Medium Gear is een moderne transmissieolie. Het product biedt uitstekende bescherming bij gebruik in warmere klimaten. Bij omgevingstemperaturen boven 20°C reduceert het product frictie en levert zodoende maximaal vermogen aan het achterwiel. Medium Gear is geschikt voor weg- en circuitgebruik.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API GL-1

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,893
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	102,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,50
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-18
Sulfaatgehalte, %	0,15

Beschikbare verpakkingen



70158
1 L flacon



74428
20 L Bag in
Box



70161
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.