

## Product Informatie PG.20.00

19-04-2024

### GP 10

#### Beschrijving

GP 10 is een moderne versnellingsbakolie. Het product garandeert aanzienlijke reductie van wrijving en warmteontwikkeling en zorgt daarmee voor maximale vermogensafgifte aan het achterwiel. GP 10 is specifiek ontwikkeld voor gebruik op het circuit maar kan ook heel goed worden toegepast in wegmotoren.

#### Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

#### Specificaties

API GL-4

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	33,50
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	5,50
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-39

#### Beschikbare verpakkingen



70162  
1 L flacon



74272  
20 L Bag in  
Box



70165  
60 L drum