

Product Informatie PG.20.01

27-04-2024

GP 80

Beschrijving

GP 80 is een moderne versnellingsbakolie. Het product garandeert aanzienlijke reductie van wrijving en warmteontwikkeling en zorgt daarmee voor maximale vermogensafgifte aan het achterwiel. GP 80 is specifiek ontwikkeld voor gebruik op het circuit maar kan ook heel goed worden toegepast in wegmotoren.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API GL-4

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	77,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	1,10
Sulfaatgehalte, %	0,03

Beschikbare verpakkingen



70172
1 L flacon



74273
20 L Bag in
Box



70176
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.