

Product Informatie PF.20.06

26-10-2025

Putoline GPR 6 3.5W

Beschrijving

GPR 6 3.5W is een speciale schokdemperolie voor competitiedoeleinden. Door toevoeging van bijzondere additieven heeft het product de volgende eigenschappen:

- Onovertroffen smering
- Reduceert wrijving
- Beter contactgevoel tussen band en wegdek
- Gaat schuimvorming tegen
- Zeer stabiele viscositeit
- Voorkomt dempingsverlies

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	13,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,05
Viscositeitsindex	393
Vlampunt COC, °C	104
Vloeipunt, °C	-71
Zuurgetal, mgKOH/g	0,07

Beschikbare verpakkingen



70178
1 L flacon



74284
20 L Bag in
Box

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.