

Product Informatie PM.40.10

25-04-2024

Technomoto Off Road 4 10W-40

Beschrijving

Off Road 4 10W-40 is een semi-synthetische 4-takt motorolie. Het product garandeert volledige toepasbaarheid met modern koppeling frictiemateriaal. Off Road 4 10W-40 is exclusief ontwikkeld voor het gebruik in Off Road motoren.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API SM

JASO MA2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4580
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	87,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,90
Viscositeitsindex	153
Vlampunt COC, °C	222
Vloei punt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	7,6
Sulfaatgehalte, %	0,85

Beschikbare verpakkingen



70194
1 L flacon



70392
4 L can



74264
20 L Bag in
Box



70393
60 L drum

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.