

Product Informatie PV.10.03

11-10-2024

Racing Grease

Beschrijving

Racing Grease is een speciaal EP2, lithiumcomplex-vet. Het product is van de hoogste kwaliteit en heeft een uitstekende mechanische stabiliteit. Door de fijne structuur zal zich geen olie afscheiden. Racing Grease is waterbestendig en heel geschikt voor racetoepassingen.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	250
Temperatuur bereik, °C	-30/150
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s	200,00
4-ball welding load, N	3000

Beschikbare verpakkingen



74114
100 g tube



73610
600 g pot

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.