

Product Informatie PC.10.20

10-09-2024

Putoline Ultracool 12

Beschrijving

Ultracool 12 is een hoogwaardige, gebruiksklare Long Life koelvloeistof (vorstbeveiliging -37°C), waarbij gebruik is gemaakt van een gepatenteerde silicaatvrije technologie op basis van carboxylzuren.

Het product is speciaal ontwikkeld voor koelsystemen vervaardigd uit aluminium en koper- of aluminiumlegeringen. Ultracool 12 kan ook veilig gebruikt worden in conventionele gietijzere koelsystemen.

Door gebruik te maken van krachtige corrosie-inhibitoren is Ultracool 12 vrijwel niet aan veroudering onderhevig en kan het de gehele levensduur van de motor gebruikt worden. Alleen bij een 100% vulling worden de meest optimale resultaten gehaald.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 1,072

pH - waarde 8,0

Beschikbare verpakkingen



74130
1 L flacon



74576
15 L Bag in
Box



74289
20 L Bag in
Box



74132
60 L drum



74133
200 L vat