

## Product Informatie 02.10.31

26-04-2024

### Gearlube GL-5 85W-140

#### Beschrijving

Gearlube GL-5 85W-140 is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuim vermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede 'Extreme Pressure' eigenschappen

#### Toepassing

Gearlube GL-5 85W-140 wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte oliën worden voorgeschreven.

#### Specificaties

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,909
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	340,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	27,00
Viscositeitsindex	106
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-15
Zuurgetal, mgKOH/g	1,80

#### Beschikbare verpakkingen



01329  
5 L can



36083  
20 L pail



31026  
20 L can



11107  
60 L drum



11207  
208 L vat



34505  
1000 L MBC

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.