

Product Informatie 08.40.05

20-04-2024

Kroon-Oil Espadon ZC-3500 ISO 22

Beschrijving

Espadon ZC-3500 is een snijolie gebaseerd op geraffineerde High Grade basisoliën, waaraan geselecteerde antimist, polaire- en chemisch actieve 'anti-las' additieven zijn toegevoegd. Samen met het gunstige verdampingsgedrag, draagt Espadon ZC-3500 bij aan een verbetering van de werkomgeving gedurende zijn gehele gebruiksduur. Espadon ZC-3500 verkrijgt door zijn speciale samenstelling de volgende eigenschappen:

- Chloorvrij
- Extreem goede EP eigenschappen
- Neutraal ten opzichte van machinelakken en afdichtingen
- Laag aromaatgehalte
- Geringe oliemistvorming
- Lage verdamping
- Goede oppervlaktafwerking
- Verdraagzaam met alle andere Kroon-Oil machineoliën

Toepassing

Espadon ZC-3500 is een Heavy Duty snijolie, geschikt voor gebruik bij het bewerken van zeer zwaar te verspanen, hooggelegeerde, roest-, zuur-, en hittebestendige austenitische staalsoorten. Het heeft zijn dienst bewezen bij de bewerking van staalsoorten die neiging tot versmeren vertonen, waardoor zich opbouwsmijkanten kunnen vormen. Het product kan ook gebruikt worden bij het schaven en steken van tandwielen en draadspillen.

NB. Bij het bewerken van non-ferro metalen kan verkleuring optreden.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	21,20
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	4,18
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	182
Vloeipunt, °C	-15
Total Base Number, mgKOH/g	1,0
Zuurgetal, mgKOH/g	0,77

Beschikbare verpakkingen



35657

500 ml flacon



34320

5 L can



36001

20 L pail



11168

60 L drum



11268

208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.