

Product Informatie 06.10.20

24-04-2024

Chainlube XS 100

Beschrijving

Chainlube XS 100 is gebaseerd op hoogwaardige laag-aromatische basisoliën, waarvan een speciaal additievenpakket is toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Zeer groot hechtend vermogen aan de ketting, waardoor het wegslingeren van de olie wordt voorkomen
- Uitstekende smeereigenschappen

Toepassing

Chainlube XS 100 is speciaal ontwikkeld om de zaagketting van de kettingzagen te smeren, waardoor deze niet vast loopt of breekt.

Let op! Chainlube XS 100 is NIET geschikt voor de smering van de aandrijfmotor.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	100,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	11,30
Viscositeitsindex	98
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-24

Beschikbare verpakkingen



02212
1 L flacon



02307
5 L can



37524
15 L Bag in
Box



36877
20 L Bag in
Box



37068
20 L pail



12108
60 L drum



12206
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.