

Product Informatie 02.35.42

03-07-2024

Kroon-Oil SP Matic 2034

Beschrijving

SP Matic 2034 is een hoogwaardige, uiterst dunvloeiende Long Life ATF, speciaal afgestemd op de nieuwste generatie automatische 8HP transmissies van transmissiefabrikant ZF. Speciaal geselecteerde, kwalitatief hoogwaardige basisoliën gecombineerd met de modernste additieven geven SP Matic 2034 de volgende eigenschappen:

- Uitmuntende brandstof besparende eigenschappen
- Zéér hoge weerstand tegen oxidatie
- Uitstekende en zeer stabiele wrijvingskarakteristieken waardoor langere verversingsintervallen mogelijk zijn
- Zéér goede smerende eigenschappen
- Zéér goede bescherming tegen corrosie en schuimvorming
- Uitstekende lage temperatureigenschappen
- Volledig compatibel met de door ZF gebruikte afdichtingsmaterialen

Toepassing

SP Matic 2034 is een premium, synthetische ATF, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie ZF 8HP transmissies. Vergeleken met de ZF 6HP transmissies is nog sterker de nadruk gelegd op brandstofbesparing. De zeer dunvloeiende SP Matic 2034 draagt in hoge mate bij aan het realiseren van deze brandstofbesparing. O.a. toepasbaar in deze 8HP-Series ZF transmissies: 8HP45, 8HP55, 8HP70 en 8HP90. Het kan ook worden gebruikt in bepaalde 6HP ZF transmissies, toegepast in diverse modellen van VAG.

Specificaties

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV5

Jaguar 02JDE 26444

Land Rover LR023288

VW G 060 162

Typische standaardanalyses

Kleur	GREEN
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,849
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	27,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,90
Viscositeitsindex	167
Vlampunt COC, °C	208
Vloei punt, °C	-51
Total Base Number, mgKOH/g	2,7

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



35649
1 L flacon



36751
5 L can



37620
15 L Bag in
Box



35650
15 L
POWERFLUSH
Bag in Box



32764
20 L Bag in
Box



35651
20 L pail



35652
60 L drum



35898
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.