

Product Informatie 06.20.71

25-06-2022

BioTec AS

Beschrijving

BioTec AS is een universeel, technologisch hoogwaardig smeermiddel. Door de speciale samenstelling is het biologisch afbreekbaar. BioTec AS werkt wrijvingsverlagend, vocht- en vuilafstotend, zorgt voor zeer weinig slijtage en voorkomt corrosie.

Toepassing

BioTec AS is geschikt voor derailleur, ketting, shifters, kabels en andere bewegende delen. Te smeren onderdelen eerst grondig reinigen met Kroon-Oil BioSol XT. Daarna BioTec AS aanbrengen en overtollig product met een pluisvrije doek verwijderen. Regelmatige herhaling voorkomt bovenmatige slijtage.

Met handige draai-en doseerdop voor schoon en gedoseerd werken. Draai de dop een kwartslag en knijp een druppel uit de flacon.

Typische standaardanalyses

Kleur	GROEN
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,918
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	52,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,40
Viscositeitsindex	194
Vlampunt COC, °C	262
Vloeipunt, °C	-36

Beschikbare verpakkingen



22004

100 ml flacon

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.