

## Product Informatie 02.20.30

24-04-2024

### Unigear HS GL3/GL5 80W-90

#### Beschrijving

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 is een zogenaamde Total Drive Line transmissieolie, voornamelijk gebaseerd op de beste (PAO) synthetische basisoliën. Moderne additieven geven het product de volgende eigenschappen:

- Uitstekende lage temperatureigenschappen: gemakkelijker schakelen
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie-, en anti-schuimvermogen
- Zeer hoogwaardige 'Extreme Pressure' eigenschappen: weinig slijtage
- Uitstekende thermische stabiliteit en optimale smering gedurende de gehele (verlengde) verversingsperiode: lange levensduur en optimale technische betrouwbaarheid waardoor de variabele kosten zullen dalen

#### Toepassing

Unigear GL-3/GL-5 80W-90 is een universele transmissieolie, speciaal ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personen- en bedrijfswagens. Deze Total Drive Line transmissieolie is zeer geschikt voor werkplaatsen waar een gemengd wagenpark wordt onderhouden. Universeel toepasbaar waar API GL-3, GL-4 en GL-5 wordt voorgeschreven in de viscositeitsklasse 80W-90.

#### Specificaties

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

DAF

DTFR 12B100

Iveco

Mack GO-J

MAN 341 Typ Z2 / 341 Typ GA1 / 342 Type M2

MB 235.0

Scania STO 1:0 / 1:1 G

ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12E / 12M / 12L

ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A / 24A

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	125,80
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,00
Viscositeitsindex	122
Vlampunt COC, °C	234
Vloei punt, °C	-36

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Beschikbare verpakkingen**

37535  
15 L Bag in  
Box



57017  
20 L pail



12174  
60 L drum



12270  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.