

Product Informatie 07.10.09

18-04-2024

MoS2 Grease EP 2

Beschrijving

MoS2 Grease EP 2 is een multipurpose vet gebaseerd op goed geraffineerde basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel, waaraan Molybdeendisulfide en andere additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Zeer goede grenssmering
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie en anti-slijtage werking
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Bestand tegen hoge drukken

Toepassing

MoS2 Grease EP 2 kan worden gebruikt voor de smering van zwaar belaste draaipunten en koppelschotels voor opleggers, die onder schokkende en plotselinge overbelastingen dienst doen. Dit vet is tevens geschikt voor die smeerpunten, die moeilijk bereikbaar zijn.

Specificaties

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KPF 2 K-30

Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	280
Druppelpunt, °C	185
Temperatuur bereik, °C	-30/130
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm ² /s	195,00
4-ball welding load, N	3200

Beschikbare verpakkingen



03006
400 g patroon



34074
600 g pot



03307
5 kg bus



38035
18 kg pail



13107
50 kg drum



13207
180 kg vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.