

## Product Informatie 07.10.07

30-04-2024

### Gear Grease EP 0

#### Beschrijving

Gear Grease EP 0 is halfvloeibaar, multipurpose vet gebaseerd op goed geraffineerde, hoog visceuze basisoliën met een lithiumzeep als verdikkingsmiddel. 'Extreme Pressure' en andere additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterke hechting aan metaal
- Uitstekende waterverdringing
- Zeer goede stabiliteit
- Goede anti-corrosie- en anti-slijtagewerking
- Zeer goede verpompbaarheid
- Uitstekende 'Extreme Pressure' eigenschappen

#### Toepassing

Gear Grease EP 0 is uitermate geschikt voor centrale vetsmeersystemen en voor gesloten, maar niet olie-dichte, tandwielkasten.

#### Specificaties

N.L.G.I. Klasse 0

DIN 51 502, GP 0 K-40

MAN 283 Li-PO

#### Typische standaardanalyses

Penetratie (gekarnd), 0,1 mm	370
Druppelpunt, °C	180
Temperatuur bereik, °C	-40/120
Basisolie Viscositeit, 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	90,00
4-ball welding load, N	2600

#### Beschikbare verpakkingen



03310  
5 kg bus



38030  
18 kg pail



13110  
50 kg drum



13223  
180 kg vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.