

## Product Informatie 08.10.08

19-04-2024

### Kroon-Oil Perlus H 15

#### Beschrijving

Perlus H 15 is een zeer hoogwaardige Multigrade 'Extreme Pressure' Hydraulische Olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent-geraffineerde basisoliën. Speciale additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een hoge en stabiele Viscositeitsindex
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest an anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Zeer laag stolpunt

#### Toepassing

Perlus H 15 is uitstekend geschikt voor alle zwaarbelaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken.

#### Specificaties

AFNOR NF E 48-603 HV

ASTM D 6158 HV

DIN 51524-3 HVLP

ISO 11158 HV

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,893
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	15,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	3,83
Viscositeitsindex	143
Vlampunt PM, °C	152
Vlampunt COC, °C	152
Vloeipunt, °C	-60
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,06

#### Beschikbare verpakkingen



37069  
20 L pail



35752  
20 L can



12122  
60 L drum



12220  
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.