

Product Informatie PM.30.07

29-04-2024

S4 10W-40

Beschrijving

S4 10W-40 is een minerale 4-takt motorolie. Het product biedt totale bescherming onder normale rijomstandigheden. S4 10W-40 is speciaal geschikt voor moderne motoren, scooters en ATV's.

Toepassing

Putoline Oil is kwaliteitsleverancier van een breed assortiment smeermiddelen en onderhoudsproducten. We bieden uitsluitend producten voor gemotoriseerde tweewielers, dat maakt ons uniek! Onze jarenlange ervaring gecombineerd met continue research, leidt tot de beste prijs- /kwaliteitverhouding. En eigen productie garandeert constante hoge kwaliteit. Putoline Oil, Driven by Technology!

Raadpleeg de adviesdatabase voor gebruik van het juiste product.

Specificaties

API SG

JASO MA

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5750
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	93,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,80
Viscositeitsindex	150
Vlampunt COC, °C	230
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	7,2
Sulfaatgehalte, %	0,93

Beschikbare verpakkingen



74098
1 L flacon



74099
4 L can



74536
20 L Bag in
Box



74191
60 L drum



74162
200 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.