

Product Informatie 01.30.24

03-05-2024

Kroon-Oil Torsynth MSP 5W-40

Beschrijving

Torsynth MSP 5W-40 is een synthetische Mid-SAPS motorolie speciaal ontwikkeld voor moderne auto's en bestelwagens voorzien van een roetfilter en/of nieuwe generatie 3-weg katalysator. Het performance niveau van dit product komt volledig overeen met officieel goedgekeurd product. Doordat de benodigde fieldtesten voor Torsynth MSP 5W-40 niet gedraaid zijn, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).

Toepassing

Torsynth MSP 5W-40 is een Mid-SAPS motorolie, geschikt voor moderne benzine-, LPG- en dieselmotoren die buiten de fabrieksgarantie vallen. Dit product is ook geschikt voor verlengde verversingsintervallen. Vanwege het lage SAPS-gehalte is deze olie ook geschikt voor voertuigen voorzien van een roetfilter en/of laatste generatie 3-weg katalysator. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast in auto's waar één van onderstaande specificaties worden voorgeschreven.

Specificaties

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.51

VW 505.01

Typische standaardanalyses

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,852 |
| Viscositeit -30 °C, mPa.s | 5730 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 86,00 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 14,10 |
| Viscositeitsindex | 170 |
| Vlampunt COC, °C | 228 |
| Vloeipunt, °C | -36 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 7,8 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,77 |
| Molybdeen, mg/kg | 58 |
| Silicium, mg/kg | 5 |

Beschikbare verpakkingen

36514
1 L flacon37101
5 L can37492
15 L Bag in
Box32636
20 L Bag in
Box32459
20 L pail32150
60 L drum32151
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.