# Product Informatie 02.50.14

**29-04-2024**

## Kroon-Oil SP Matic 4036

### Beschrijving

SP Matic 4036 is een dunvloeibare synthetische Multi ATF, speciaal ontwikkeld voor toepassing in moderne brandstofbesparende automatische transmissies. Nieuwe generatie additieven en geavanceerde synthetische lage viscositeits basisoliën zorgen voor de volgende eigenschappen:

- Zéér goede oxidatie-stabiliteit: lange levensduur van de vloeistof
- Uitmuntende smerende eigenschappen, zelfs onder de meest extreme omstandigheden
- Zéér goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuimvormingsvermogen
- Uitstekende 'Shear Stability'
- Zéér laag stolpunt (ook bij extreem lage temperaturen te gebruiken)
- Zeer hoge viscositeitsindex: betrouwbaar functioneren van de transmissie zowel bij hoge als lage temperaturen
- Uitstekende brandstofbesparende eigenschappen

### Toepassing

SP Matic 4036 is een synthetische multifunctionele ATF met brandstofbesparende eigenschappen. Dit product is speciaal ontwikkeld voor de moderne automatische transmissies van diverse autofabrikanten die een hoogwaardige dunvloeibare ATF voorschrijven met brandstofbesparende eigenschappen. Raadpleeg www.kroon-oil.com voor productadvies op maat.

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**

## Specificaties

| |
|---|
| Aisin Warner JWS 3324 / AW-1 |
| Ford Mercon LV, Mercon SP |
| GM Dexron VI |
| Honda ATF DW-1 |
| Hyundai / Kia SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR, SPH-IV |
| Mazda FZ |
| Allison C3/C4 / TES-389/468 |
| BMW ATF 2/3+/6/7 / 7045E/8072B/LA2634/LT71141 |
| Cat TO-2, Chrysler ATF+/+2/+3 |
| Mercedes MB 236.41 |
| Nissan Matic K, Matic S, Matic W |
| Toyota / Lexus ATF WS |
| Fiat 9.55550-AV5/AV6 |
| GM Dexron VI/II/IID/IIE/IIIG/IIIH / TASA |
| Tesla ATF9 / EDF2 |
| Honda ATF 3.0/3.1/DW-1/Z1(except in CVT) |
| Hyundai/Kia SP-IV RR/M / JWS 3314/9638 |
| Mazda M-III/A7 |
| Mitsubishi SP-II/SP-III/SP-IV/J2/J3/PA/MA1 |
| Nissan Matic C/D/J/K/P/S/W |
| Porsche 3403-M115/T-IV, PSA B71 2340 |
| Subaru ATF 5AT/HP, Suzuki ATF 3314/3317 |
| Toyota D-II/D-III/T-III/T-IV/WS |
| Tesla Model S/3/X |
| VW G 052 025 / 052 055 / 052 162 / 052 990 |
| VW G 053 001 / 053 025 / 055 005 / 055 025 |
| VW G 055 162 / 055 540 / 060 162 |
| ZF 3-/4-/6-/8-/9-speed / TE-ML 05L/09/11A/B/21L |

## Typische standaardanalyses

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,845 |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s | 29,60 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s | 5,90 |
| Viscositeitsindex | 149 |
| Vlampunt COC, °C | 212 |
| Vloeipunt, °C | -48 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 2,7 |
| Zuurgetal, mgKOH/g | 1,10 |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**

**Beschikbare verpakkingen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 32225 | 32224 | 36750 | 32768 | 32226 | 32227 | 32228 |
| 15 L POWERFLUSH Bag in Box | 1 L flacon | 5 L can | 20 L Bag in Box | 20 L pail | 60 L drum | 208 L vat |

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

**Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefoon +31 (0)546-818165. Verkoop +31 (0)546-816184. Fax +31 (0)546-817367. E-mail verkoop@kroon-oil.nl**